

**ELLEN**

Bas de porte en automatique en aluminium.

Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Idéal pour tous types de sol.

Très bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC.

En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol.

Bas de porte pivotant en aluminium naturel, munis d'une lèvre en PVC ultra souple. Le POM 2 est composé de deux profilés en aluminium naturel : un profilé fixe et un profilé pivotant.

L'étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote dans son support et s'aplatit au sol contre la porte lors de sa fermeture, par la butée.

Recoupable jusqu'à 10 cm. Ecart maxi entre porte et sol : 19 mm

Descente maxi du mécanisme : 36 mm

Couleur : Aluminium

Prépercé, ce bas de porte automatique se pose indifféremment en applique intérieure sur la porte, sur des portes à recouvrement ou en applique extérieure (butées fournies).

Fixation visible par vis

Caractéristiques

Référence	pour porte de (cm)	Prix HT
FB421712911511	83	36,76 €
FB421712911611	93	40,71 €
FB421712911711	103	44,65 €