



METALLKRAFT

Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal
 équipée de série de carters de protection inclinables
 système de changement rapide de la bande
 grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
 possibilité de relier le tank à un système d'aspiration
 2 buses d'aspiration de série (la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière)
 butée amovible procurant une grande surface de travail (permet également le ponçage des longues pièces)
 facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
 équipée d'un système de tension automatique de la bande abrasive
 puissance moteur : 2.2 - 2.8 kW / 400V
 vitesse de défilement : 14.5 / 29 m/sec
 dimensions de bande (l x L) : 150 x 2000 mm
 Ø roue contact : 200 mm
 Ø raccord d'aspiration : 2 x 100 mm
 poids : 120 kg
 équipée de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé.

Caractéristiques

dimensions de la bande (mm)	150 x 2000
poids (kg)	1,200
puissance moteur (kw)	4
tension (v)	400
vitesse de la bande (m/s)	14,5 / 29

Référence	Prix HT
10011657 PONCEUSE A BANDE MBSM 150-200-2	-