



**EASYWELD**

Sa puissance de 2000 W permet de réaliser des soudures avec une pénétration jusqu' à 8,5 mm, tout en conservant une excellente qualité de cordon et une très faible zone affectée thermiquement.

Écran tactile LED de 7", interfaces multilingues 32 modes pré-réglés

Torche légère 680 gr avec capteur de contact à double sécurité et arrêt d'urgence

Consommation électrique : réduit de 80 à 90% par rapport aux procédés traditionnels

Épaisseur soudure (mm) :

-acier, acier galvanisé, acier inoxydable : 8,5

-aluminium : 6,5

Dévidoir inclus pour les diamètres de fil : 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm

Dimensions dévidoir (mm) : 580 x 250 x 440

Courant d'alimentation : 230V 50 Hz

Puissance laser (W) : 2000

Type laser : fibre monomode

Diamètre de la fibre (mm) : 20

Longueur du faisceau (m) : 5

Longueur de la gaine fil (m) : 2,5

Température d'utilisation (°C) : 0-40

Dimension (mm) : 667 x 276 x 542

Poids (kg) : 39

Prise monophasée non incluse

Livré avec :

- 1 support pistolet
- 3 paires de lunettes de protection
- 10 buses
- 5 lentilles de protection
- 4 guides fil (Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm)

Conforme à la norme EN60825-1

Pénétration jusqu' à 8,5 mm

Référence	Prix HT
10571071 POSTE A SOUDER LASER MANUEL 2000 W	-