



GYS

Fonction MMA :

anti-Sticking

hot Start réglable (facilite l'amorçage de tous types de métaux)

arc force réglable (meilleure pénétration et risques de collage réduits)

fonction TIG LIFT (avec torche TIG à valve en option):

amorçage par un simple contact évitant les inclusions de tungstène et les

perturbations radio électriques

évanouissement de l'arc automatique à durée réglable et à enclenchement en fin de soudure par simple mouvement de la torche

s'adapte sur rallonge de chantier, groupe électrogène ou sur simple prise 16 A

livré en valise avec câbles de masse (1,6 m/Ø 16 mm²) et porte électrode (2 m/Ø 16 mm²).

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	120
facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)	22
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	5 - 200
hauteur (mm)	270
largeur (mm)	210
longueur (mm)	140
modèle	gysmi e200 fv
Ø d'électrode min. - max. (mm)	1,6 à 5,0
poids (kg)	8,9
tension à vide (v)	96
tension d'alimentation (v)	230

Référence		Prix HT
194158	POSTE MMA GYSMI E200 FV MONOPHASE EQUIPE	-