



GY S

Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé compatible avec les fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité dévidoir WF 35 (en option) conçu pour être associé au KRONOS 400T DUO permettant d'utiliser simultanément deux types ou diamètres de fils grâce à son architecture modulaire interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB système de ventilation à la demande pour limiter l'aspiration de poussière contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale réduction des projections grâce à un arc très stable motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait 2 modes d'affichage : Easy (interface simplifiée pour les utilisateurs standard) et Expert (interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage) sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface roues renforcées pour une excellente stabilité et manœuvrabilité support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m³ (50 L) conçu pour résister aux environnements difficiles avec un indice de protection IP23S livré avec torche MIG MB35 (4 m) et câble de masse (4 m, 50 mm²)

Caractéristiques

consommation primaire (a)	32
dimensions (mm)	900 x 550 x 670
facteur de marche à 40°C à 100% (a)	mig : 280 - mma : 280 - tig : 300
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	mig : 300 - mma : 300 - tig : 340
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	mig : 15-400 / mma : 20-400 / tig : 1,6-400
poids (kg)	55
tension d'alimentation (v)	400 triphasé

Référence	Prix HT
10557886 POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 400T DUO EQUIPE	-