



TRACTEL

Principalement destinée à des installations occasionnelles de levage ou traction à câble
 peut être arrimée à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable
 simplicité d'installation et faible poids
 souvent utilisée comme accessoire de treuil pour les véhicules 4x4
 munie de deux flasques porteurs comportant chacun une ouverture formant anneau permettant de multiples possibilités d'arrimage : manilles, axes, chaînes, crochets, élingues
 ouvertures pouvant être avantageusement utilisées comme poignée de transport
 arrimage à un organe verrouillé, emprisonnant les deux flasques, rendant impossible l'ouverture sans dépose de la poulie
 résistance à la rupture supérieure à 4 fois la charge maximale d'utilisation (CMU)
 finition zinguée bichromatée.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	modèle	Ø câble mini/maxi (mm)	Ø fond de gorge/Ø ext réa (mm)	poids (kg)	Prix HT
116227	1,6 t	ec1,6-100e9	8/9	80/100	2,20	-
116228	3,2 t	ec3,2-160e12	10/12	132/160	4,80	-
116229	9,3 t	ec5-200e15	13/15	160/200	9,30	-
116230	19,4 t	ec8-250e18	16/18	210/250	19,40	-