

BAHCO



Pompe hydropneumatique à double vitesse contrôlée par une pédale à soupape de sécurité contre la surcharge intégrée
châssis soudé robuste avec design exclusif au formes arrondies
grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile au niveau des yeux
piston chromé et coulissant grâce au treuil incorporé dans le châssis
facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à poignée rabattable munie de règles pour faciliter le centrage du piston sur l'objet à extraire
2 blocs supports en V avec poignées inclus (peuvent être utilisés sur le côté en V ou le côté plat en fonction des besoins)
goupilles de centrage automatique de la table équipées de verrous papillons qui les maintiennent insérées pour davantage de sécurité
toutes les poignées sont isolées
jeu de 8 goupilles et plateau perforé inclus
plateau porte-outils dans la partie inférieure de la presse
fournie avec plexiglass de sécurité
pression de fonctionnement : 7,5-8,5 bars
raccord d'air : NPT 1/4"
capacité de presse : 100 000 kg
Ø du tuyau : 1 mm
dimensions hors tout Lxlxh : 1193x940x1865.

Référence		Prix HT
10547618	PRESSE HYDROPNEUMATIQUE 100T + VITRE PLEXI ANTIPROJECTION	-