

RUST OLEUM FRANCE SA



Primaire antirouille à séchage rapide à base d'une dispersion aqueuse de copolymère acrylique. Améliore la protection anticorrosion en milieu industriel. Contient des actifs antirouille innovants exempts de métaux lourds (sans plomb, ni chromate, ni zinc).
Sans odeur gênante, phase aqueuse, idéal en site occupé.
Supports : acier neuf ou rouillé, galvanisé, anciennes peintures.
Brun rouge pour des couches de finition sombres
Gris pour des couches de finition claires.
Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C
Nettoyage des outils à l'eau.
Rendement : 10m²/L.
Sec au toucher : 40 mn.
Recouvrable : 3 h. par CombiColor® Aqua

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement.

Caractéristiques

conditionnement (l)	0,750
---------------------	-------

Référence	coloris	Prix HT
10536761	gris	-
10536760	rouge	-