

OBBIA SAS



Peinture primaire glycérophtalique, inhibitrice de corrosion, à séchage rapide, contenant des pigments anticorrosion non toxiques destiné à la protection des métaux ferreux, acier et fonte (y compris les tôles galvanisées), et métaux non ferreux, aluminium, zinc, cuivre, laiton, etc formulé pour résister aux milieux très agressifs tels que les environnements industriels, urbains, maritimes ou tropicaux
peut résister à des températures de 120° C environ
rendement : 10 à 12 m²/kg
sec au toucher : 1 h
recouvrable :
- brosse, rouleau : 3 h
- pistolet : 30 min
nettoyage des outils : diluant 1025 ou Xylène.

Caractéristiques

Référence	coloris	conditionnement (kg)	conditionnement (l)	Prix HT
116995	blanc	-	0,04	-
116994	gris	-	0,04	-
116996	noir	-	0,04	-
116987	blanc	5 kg	-	-
116990	bleu	5	-	-
116989	gris	5	-	-
116992	jaune	5 kg	-	-
116988	noir	5	-	-
116991	roux	5	-	-
116993	vert	5 kg	-	-
116980	blanc	2,5 kg	-	-
116983	bleu	2,5	-	-
116982	gris	2,5	-	-
116985	jaune	2,5 kg	-	-
116981	noir	2,5	-	-
116984	roux	2,5	-	-
116986	vert	2,5 kg	-	-
116976	bleu	0,9	-	-
116975	gris	0,9	-	-
116978	jaune	0,9 kg	-	-
116974	noir	0,9	-	-
116977	roux	0,9	-	-
116979	vert	0,9 kg	-	-