

LEMAN



Tables de dégauchissage en fonte d'acier
table de rabotage en fonte d'acier
guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier
moteur (230 V - 50 Hz) : 1500 W - 2 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 4000 tr/min
Ø de l'arbre : 75 mm
nombre de fers : 3
dimensions des fers : 250 x 30 x 3,0 mm
Ø des rouleaux d'entraînement : 32 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 250 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1080 x 255 mm
- dimensions du guide (L x H) : 720 x 130 mm
- inclinaison du guide : 90° et 135 °
- profondeur de passe : de 0 à 5 mm
- hauteur de travail : 820 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 250 mm
- hauteur de rabotage : 180 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 5 mm
- vitesse d'avance : 8 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 600 x 250 mm
encombrement (L x l x H) : 1080 x 550 x 1010 mm
poids net : 148 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
164454	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD250	-