

LEMAN



Bâti en fonte d'aluminium et piétement en acier
puissant moteur asynchrone endurant et silencieux
tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit
guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné
protecteur d'arbre réglable en hauteur par un simple levier et muni d'un peigne pour presser le bois contre le guide
table de rabotage en fonte d'acier montée sur 4 vérins filetés et réglable en hauteur par une manivelle
avance automatique par 2 rouleaux crantés
collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec sortie d'aspiration Ø 100 mm
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2000 W - 2,7 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 6500 tr/min
Ø de l'arbre : 63 mm
nombre de fers : 2
dimensions des fers : 260 x 18 x 1,2 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 360 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1035 x 280 mm
- dimensions du guide (L x H) : 610 x 110 mm
- inclinaison du guide : de 90° à 135°
- profondeur de passe : de 0 à 3,0 mm
- hauteur de travail : 850 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 255 mm
- hauteur de rabotage : 160 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 3 mm
- vitesse d'avance : 5 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 400 x 260 mm
encombrement (L x l x H) : 1100 x 600 x 950 mm
poids net : 66 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm , clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
192773	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD260	-