

MANORGA



Assemblage facile conçu pour le stockage des grandes longueurs
optimisation du stockage avec la possibilité de stocker en double face
colonnes : profil 140 x 40 x 3 mm pas de perforation pour insertion des bras 100 mm
embases : constituées de 2 profils, "U" 150 x 50 x 3 mm à boulonner sur la colonne
contreventements : cadre tubulaire soudé à boulonner entre 2 colonnes
3 niveaux.

Caractéristiques

hauteur (mm)	2000
longueur (mm)	1000

Référence	charge max. par bras (kg)	désignation	face (simple/double)	profondeur (mm)	Prix HT
10540061	184,00	élément suivant	simple	400	-
10540063	149,00	élément suivant	simple	500	-
10540065	124,00	élément suivant	simple	600	-
10540067	106,00	élément suivant	simple	700	-
10540069	92,00	élément suivant	simple	800	-
10540071	184,00	élément suivant	double	400	-
10540073	149,00	élément suivant	double	500	-
10540075	124,00	élément suivant	double	600	-
10540077	106,00	élément suivant	double	700	-
10540079	92,00	élément suivant	double	800	-
10540060	184,00	élément départ	simple	400	-
10540062	149,00	élément départ	simple	500	-
10540064	124,00	élément départ	simple	600	-
10540066	106,00	élément départ	simple	700	-
10540068	92,00	élément départ	simple	800	-
10540070	184,00	élément départ	double	400	-
10540072	149,00	élément départ	double	500	-
10540074	124,00	élément départ	double	600	-
10540076	106,00	élément départ	double	700	-
10540078	92,00	élément départ	double	800	-