

MANORGA



Rayonnage sans croisillon pour une utilisation en simple et double face
montage facile et rapide, sans vis ni boulon, (les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux)
charge utile de 125 Kg par tablette (uniformément répartie) selon configuration poteaux :
profil "C" 40 x 20 x 10 x 1,5 mm perforés au pas de 62,5 ou 31,25 mm
 finition époxy, coloris gris RAL 7024
tablettes :
tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
 finition époxy, coloris gris perle RAL 7035
nombre : 5
possibilité d'ajouter, d'enlever ou de déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble installé.

Caractéristiques

longueur (mm)	1000
---------------	------

Référence	désignation	hauteur (mm)	profondeur (mm)	Prix HT
163788	tablette supplémentaire	-	300	-
163789	tablette supplémentaire	-	400	-
163790	tablette supplémentaire	-	500	-
163791	tablette supplémentaire	-	600	-
10539629	élément suivant	2000	300	-
10539631	élément suivant	2000	400	-
10539628	élément départ	2000	300	-
10539630	élément départ	2000	400	-
10539633	élément suivant	2000	500	-
10539635	élément suivant	2000	600	-
10539632	élément départ	2000	500	-
10539634	élément départ	2000	600	-