

MANORGA



Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face
montage facile et rapide, sans vis ni boulon, les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux
nombre de niveaux : 7
charge utile jusqu'à 205 Kg par tablette (uniformément répartie)
montant :
profil "C" 40 x 20 x 10 x 1,5 mm avec niveaux réglables au pas de 62,5 mm
finition époxy, coloris standard gris RAL 7024
tablettes :
élément monobloc en tubes soudés section 20 x 20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
finition époxy, coloris standard gris perle RAL 7035
possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé
recouvrement ISOBOIS en option pour meilleure finition, plus pratique.

Caractéristiques

Référence	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	profondeur (mm)	Prix HT
10539753	lot de 7 recouvrements isobois	-	1000	366	-
10539754	lot de 7 recouvrements isobois	-	1250	366	-
10539755	lot de 7 recouvrements isobois	-	1500	366	-
10539756	lot de 7 recouvrements isobois	-	1000	700	-
10539757	lot de 7 recouvrements isobois	-	1250	700	-
10539758	lot de 7 recouvrements isobois	-	1500	700	-
10539742	élément suivant	2000	1000	366	-
10539744	élément suivant	2000	1250	366	-
10539741	élément départ	2000	1000	366	-
10539746	élément suivant	2000	1500	366	-
10539743	élément départ	2000	1250	366	-
10539745	élément départ	2000	1500	366	-
10539748	élément suivant	2000	1000	700	-
10539750	élément suivant	2000	1250	700	-
10539747	élément départ	2000	1000	700	-
10539752	élément départ	2000	1500	700	-

Référence	désignation	hauteur (mm)	longueur (mm)	profondeur (mm)	Prix HT
10539749	élément départ	2000	1250	700	-
10539751	élément départ	2000	1500	700	-