

**TENTE**



Roulette en acier embouti  
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes  
roue hybride "Duratech silent" pour une atténuation des bruits de roulage  
corps de roue et bandage polyamide avec anneau central en caoutchouc élastique  
respect de la norme PIEK.

**Caractéristiques**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| bandage              | polyamide  |
| entraxe (mm)         | 80/77 x 60 |
| largeur bandage (mm) | 36         |
| moyeu                | à rouleaux |
| type de fixation     | platine    |

| Référence | charge (kg) | dimensions<br>platine (h x l) (mm) | hauteur (mm) | monture                      | Ø roue (mm) | Prix HT |
|-----------|-------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|---------|
| 156981    | 200         | 103 x 85                           | 155          | fixe                         | 125         | -       |
| 156978    | 160         | 103 x 85                           | 128          | fixe                         | 100         | -       |
| 156979    | 200         | 105 x 85                           | 155          | pivotante                    | 125         | -       |
| 156976    | 160         | 105 x 85                           | 128          | pivotante                    | 100         | -       |
| 156977    | 160         | 105 x 85                           | 128          | pivotante à blocage<br>total | 100         | -       |
| 156980    | 200         | 105 x 85                           | 155          | pivotante à blocage<br>total | 125         | -       |