

## TOOL FRANCE



Equipée d'un variateur de vitesse (20 65 m/min), archet pivotant à 60°D et 45°D, ruban guidé par roulements à billes, système de lubrification intégré, socle en tôle, machine compacte et silencieuse.

Archet pivotant à 60°D et 45°D

Variateur de vitesse 20 à 65 m/min

Ruban bi métal guidé par roulements à billes

Socle en tôle avec lubrification intégrée

Puissance : 230 V / 1,1 kW

Vitesse de lame : 20 65 m/min

Dimensions ruban : 1 735 'd7 13 'd7 0,64 mm

Largeur de lame : 12,7 mm

Diamètre volants : 244 mm

Capacité de coupe rond 90° : 150 mm

Capacité de coupe carré 90° : 160 'd7 150 mm

Capacité de coupe rond 45° : 95 mm

Capacité de coupe carré 45° : 95 'd7 130 mm

Capacité de coupe rond 60° : 55 mm

Capacité de coupe carré 60° : 55 'd7 80 mm

Distance étau-table : 880 mm

Niveau sonore : 70 dB

Dimensions Lxlxh : 970 'd7 560 'd7 1 590 mm

Poids : 105 kg

Accessoires fournis : ruban bi-métal 1 735 'd7 13 'd7 0,64 mm, système de lubrification, socle en tôle,

| Référence                                  | Prix HT |
|--------------------------------------------|---------|
| 10562257 SCIE A RUBAN MANUELLE A VARIATEUR | -       |