

SIDAMO



Archet en fonte d'aluminium, pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche
 guide ruban mobile antérieur réglable équipé de roulements
 ressort de rappel d'archet
 dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe
 réglage manuel de la tension de ruban
 étau à serrage rapide
 moteur avec réducteur coaxial
 variateur de vitesse électronique
 poignée interrupteur gâchette réglable
 arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage
 sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
 livrée avec socle, ruban, et butée de coupe
 puissance (kW): 1,1
 alimentation (V): 230 v mono
 vitesse (m/min): 20 : 65
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 140
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 140
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 150 x 130
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 100
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 90
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 90 x 85
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 65
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 60
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 60 x 55
 ouverture d'étau (mm): 175
 hauteur de travail (mm): 890
 ruban (mm): 1735 x 13 x 0.6.

Référence		Prix HT
192625	SCIE A RUBAN MANUELLE SR170MV AVEC SOCLE	-