

OPTIMUM



2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesses
 Guide-lame très précis par roulements 5 points
 Butée de coupe réglable pour les pièces en série
 Brosse à copeaux
 Vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique
 Arrêt automatique en fin de coupe
 Panneau de commande ergonomique pour un pilotage simple
 Arrosage amont et aval de coupe avec débit réglable
 Equipée d'un manomètre de tension de lame
 capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm
 capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 180x145 - 120x90 mm
 capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 170 - 145 - 90 mm
 Puissance moteur : 1.1 kW - 400 V
 Puissance système d'arrosage : 90 W
 Montée de l'archet : manuelle
 Angle de coupe : 0 à 60°
 Vitesse de coupe : 45/90 m/min
 Dimensions de lame : 2480 x 27 x 0.9 mm
 Poids : 200 kg
 Equipée d'un système d'arrosage avec bac récupérateur de fluide, d'un étai à serrage rapide avec levier de serrage ,d'un socle et d'une lame HSS bi-métal.

Référence		Prix HT
10011655	SCIE A RUBAN S 275 N	-