

SIDAMO - MECABOIS



Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique
 variateur de vitesse électronique
 descente de l'archet semi-automatique
 archet en fonte aciérée
 guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure
 guide ruban mobile antérieur réglable
 dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
 fond d'étau pivotant avec l'archet
 étau hydraulique
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 carter ruban équipé d'un microrupteur
 protection du moteur par disjoncteur thermique
 isolation électrique IP 54
 moteur avec réducteur coaxial
 livrée avec : - socle, ruban, butée de coupe réglable
 puissance (kW) : 1,5
 alimentation (V) : 400 V tri
 vitesse (m/min) : 20 : 85
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 270
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 260
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 350 x 220
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 230 x 170
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 160
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 150
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 110 x 95
 ouverture d'étau (mm) : 380
 hauteur de travail (mm) : 940
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 200 x 140
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 210
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 180
 ruban (mm) : 3160 x 27 x 0.9.

Référence	Prix HT
10527670 SCIE A RUBAN SR 350 DGS AV	-