



SIDAMO - MECABOIS

Archet en fonte aciérée
 Guides ruban mobile antérieur réglable équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
 Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
 Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
 Microrupteur et manomètre de tension ruban
 Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
 Pupitre de commande en façade
 Commandes très basse tension 24 V
 Arrêt coup de poing à accrochage
 Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
 Protection du moteur par disjoncteur thermique
 Moteur avec réducteur coaxial Sciage sous lubrification d'acier
 Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm
 Puissance (kW): 0,6 / 1,1
 Alimentation (V): 400 V Tri
 Vitesse (m/min): 45 / 90
 Capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 225
 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 190
 Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 230 x 145
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 145
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 145
 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 130 x 220
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 90
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 90
 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 110 x 90
 Ouverture d'étau (mm): 245
 Hauteur de travail (mm): 890
 Ruban (mm): 2480 x 27 x 0.9

Référence		Prix HT
204868	SCIE A RUBAN SR276 DA TRI	-