

SIDAMO - MECABOIS



Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique
 variateur de vitesse électronique
 descente de l'archet semi-automatique
 archet en fonte aciérée très haute rigidité
 guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure
 guide ruban mobile antérieur réglable
 dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
 fond d'étau pivotant avec l'archet
 étau hydraulique
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 carter ruban équipé d'un microrupteur
 protection du moteur par disjoncteur thermique
 isolation électrique IP 54
 moteur avec réducteur coaxial
 livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable
 puissance (kW) : 2,2
 alimentation (V) : 400 V tri
 vitesse (m/min) : 15 : 90
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 300
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 300
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 370 x 185
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 240 x 100
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 150
 capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 145
 capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 150 x 100
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 240 x 100
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 220
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 190
 ouverture d'étau (mm) : 375
 hauteur de travail (mm) : 915
 ruban (mm) : 3150 x 27 x 0.9.

Référence		Prix HT
10010153	SCIE A RUBAN SR374 DG SAV	-