



ERKO

Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
profondeur de coupe : 38 mm (Ø 14-152 mm) et 47 mm (Ø 160-210 mm)
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.

Caractéristiques

nombre de dents/pouce	4/6
type de denture	avoyée variable

Référence	Ø (mm)	profondeur de coupe (mm)	Prix HT
114842	16	38	-
10013815	21	38	20,10 €
114844	22	38	20,10 €
114843	19	38	20,10 €
10013814	20	38	20,10 €
114845	25	38	21,16 €
114847	32	38	-
114850	41	38	-
10013817	30	38	22,79 €
10013816	27	38	22,79 €
114846	38	29	22,79 €
114848	35	38	24,04 €
114849	38	38	24,04 €
10013818	40	38	24,04 €
114851	44	38	29,23 €
10013820	46	38	29,23 €
10013821	48	38	29,23 €
114852	51	38	29,23 €
10013819	43	38	29,23 €
114853	52	38	-

Référence	Ø (mm)	profondeur de coupe (mm)	Prix HT
114854	57	38	34,82 €
114855	60	38	34,82 €
10526993	73	38	-
114856	64	38	-
114858	67	38	38,39 €
10013822	68	38	38,39 €
114857	65	38	38,39 €
10013823	79	38	39,28 €
114859	76	38	39,28 €
114860	83	38	42,18 €
114861	86	38	42,18 €
10013824	89	38	44,48 €
10013825	92	38	45,56 €
114862	102	38	58,31 €
114863	127	38	121,99 €
10013826	133	38	142,60 €
10013827	168	38	198,21 €
10013828	175	38	203,60 €
10013829	210	38	244,15 €