



THIRARD

Conforme à la norme NF QC.

Boîtier de serrure crémone à encastrer
verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation
boîtier principal acier 15/10
têtière acier 18 x 3 mm zinguée
longueur 1700, 2040 et 2250 mm
demi- tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre
équerre au demi-tour
pêne acier zingué 2 tours
boîtier asservis acier 15/10è avec pènes zingués rectangulaire, simple rond anti-sciage ou double rond anti-sciage
gâches acier 25/10 zinguées
utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN
garantie 10 ans
certifiée NF QC
spécifications dimensionnelles selon la norme NF P26-103
homologation coupe-feu certifiée par le CSTB.

Caractéristiques

axe (mm)	50
côte d (mm)	1045
entraxe (mm)	70
fonction	pêne dormant
largeur de têtière (mm)	18
longueur de têtière (mm)	2040
main	réversible
nombre de points	3
ouverture	battante
taille du carré (mm)	7
type de pêne (mentonnet/rouleau/demi-tour)	demi-tour

Référence		Prix HT
190439	SERRURE A LARDER MULTIPOINTS TRIMAX "RESIST"	-