

DOM METALUX



Serrure à encastrer 3 points à profil européen pour portes métalliques conçue pour une intégration dans des profils aluminium et acier s'adapte aussi bien dans un environnement neuf que pour un remplacement (totalement compatible avec les standards du marché)
aucune modification de perçage nécessaire et pas d'usinage à effectuer sur la porte lors de son installation
têtière filante en inox (forme en U)
réversible, équipée d'un pêne dormant rectangulaire et d'un 1/2 tour en bronze d'aluminium
traitement anti-corrosion de ses pièces intérieures assurant une pérennité dans le temps
mécanisme à engrenage lui conférant une grande souplesse
coffre central fermé afin d'éviter toute intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers
pênes haut et bas renforcés et protégés contre le sciage par des barres en acier cimenté
compatible avec gâche électrique
entraxe : 92 mm
hauteur du coffre : 244 mm
épaisseur du coffre : 18 mm
dimensions du pêne dormant : 8 mm
saillie pêne dormant : 15,5 mm
saillie du pêne demi-tour : 12,5 mm
fouillot : carré de 8 mm
longueur de la têtière : 1860 mm
épaisseur têtière : 6 mm.

Caractéristiques

Référence	axe sous tetiere (mm)	axe tetiere (mm)	profondeur coffre (mm)	Prix HT
10535897	21	27	36	-
10535898	24	30	39	-
10535899	26	32	41	-
10535900	30	36	45	-