



#### FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateaux encastrés.

Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.

Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau.

Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm.

Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétriques ou asymétriques.

Roues caoutchouc Ø125 mm adaptées aux sols lisses : 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.

Modèle 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur 3 niveaux au pas de 150 mm.

Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg.

Produit livré démonté avec conditionnement carton (Flat-Pack) ou monté.

### Caractéristiques

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| charge (kg)                           | 250              |
| dimensions du plateau (l x l) (mm)    | 850 x 495        |
| dimensions hors tout (l x l x h) (mm) | 1095 x 540 x 945 |

| Référence | modèle                   | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|--------------------------|------------|---------|
| 10554737  | 2 plateaux / flat-pack   | 29         | -       |
| 10554736  | 2 plateaux / livré monté | 29         | -       |
| 10554739  | 3 plateaux / flat-pack   | 37         | -       |
| 10554738  | 3 plateaux / livré monté | 37         | -       |