



FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Démontable et robuste à la fois, cette servante présente de nombreux atouts : logistique simplifiée, modularité, réparabilité.

Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateaux encastrés.

Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.

Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau.

Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm.

Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétriques ou asymétriques.

Roues Ø125 mm TPE : roulement à billes, réduisent l'effort au démarrage de plus de 50%, absorbent les vibrations, silencieuses, non tachantes. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.

Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg.

Modèle à 3 plateaux : plateau intermédiaire positionnable sur 3 niveaux au pas de 150 mm.

Garantie 10 ans.

Caractéristiques

charge (kg)	250
dimensions du plateau (l x l) (mm)	1000 x 595
dimensions hors tout (l x p x h) (mm)	1245 x 640 x 945

Référence	modèle	poids (kg)	Prix HT
10554733	2 plateaux / flat-pack	35,5	-
10554732	2 plateaux / livrée montée	35,5	-
10554731	3 plateaux / flat-pack	45,5	-
10554730	3 plateaux / livrée montée	45,5	-