

CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm

produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul

équipements inclus :

- cuve simple paroi en polyéthylène
 - passages de sangle pour arrimage
 - fermeture à levier inox cadénassable pour capot
 - 4 plots pour empilage à vide
 - poignées intégrées pour manutention à vide
 - passage de fourches pour chariot élévateur
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - pistolet automatique avec raccord tournant
 - support pistolet
 - pompe auto-amorçante Cematic 3000 12 V
 - dispositif de rangement du flexible de distribution
 - piquage 2" livré obturé
 - 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
 - bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
- transportable, manipulable en charge
gerbable à vide uniquement
stockage en intérieur sur rétention
pompe CEMATIC 3000 12 V corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
débit 45 l/min, pression maximale 1 bar
viscosité maximale de 2 à 5,35 cSt
hauteur d'aspiration maximale 2 m
tension 12 V, intensité 22 A, puissance 260 W
vitesse de rotation maximale 2 600tr/min
indice de protection IP 55
niveau sonore inférieur à 70 dB
temps de cycle maximal 30 minutes
flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc
flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19
crépine incluse
raccord entrée/sortie cannelures 3/4" coudées
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C
capacité : 440 L
dimensions : 118 x 80 x 71 cm
poids à vide : 35 kg.



Référence		Prix HT
10017814	STATION EASY MOBIL 440 STANDARD CEMATIC 3000 12 V SANS CAPOT	-