

### PRESSOL



Cuve en polyéthylène traité contre les UV  
pour le stockage et la distribution de carburant (hors essence)  
peut être manutentionnée pleine, points de levage universels pour manille  
équipée de :

- 1 couvercle de protection verrouillable
- 1 système protection contre "l'autosiphonage"
- 1 jauge de niveau
- 1 vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
- 1 clapet de pied avec crépine
- 1 évent double pressurisé
- 1 interrupteur marche/arrêt
- 1 pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec By-pass intégré
- 1 flexible de refoulement 4 m
- 1 pistolet automatique avec raccord tournant
- 1 compteur en ligne digital (disponible seulement sur les références 26410 et 26412)

dimensions : 1200 x 800 x 912 mm ( 90 Kg)  
garantie 5 ans sur la citerne.

## Caractéristiques

| Référence | débit (l/min) | mode de fonctionnement | spécificité      | Prix HT |
|-----------|---------------|------------------------|------------------|---------|
| 138855    | 35            | en continu             | -                | -       |
| 198240    | 60            | 30 min                 | -                | -       |
| 198241    | 35            | en continu             | compteur digital | -       |
| 198242    | 60            | 30 min                 | compteur digital | -       |