

CEMO FRANCE



Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm
produits admissibles huiles, lubrifiants (mais aussi gasoil, GNR, diesel, fioul)
équipements inclus :

- réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
- pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- plots d'accrochage pour pinces crocodiles
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- soupape de surpression/ventilation 2
- bouchon de remplissage Ø 90 mm
- 4 plots pour empilage à vide
- vanne coupe-circuit
- passages de sangle pour arrimage
- passage de fourches pour chariot élévateur
- empreintes pour manutention à vide
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- pompe 12 V à engrenages auto-amorçante avec aspiration équipée d'une crépine transportable, manipulable en charge
- gerbable à vide
- stockage en intérieur sur rétention
- pompe à engrenages 12 V corps en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
- débit 10 L/min, pression maximale 4 bar
- hauteur d'aspiration maximale 2 m
- tension 12 V, intensité 35 A, puissance 300 W
- viscosité maximale jusqu'à 600 cSt
- vitesse de rotation maximale 2 900 tr/min
- niveau sonore inférieur à 65 dB
- temps de cycle maximal 30 minutes
- flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc
- flexible d'aspiration en caoutchouc renforcé DN 19
- crépine incluse
- raccord entrée/sortie F 3/4
- densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³
- plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
- capacité : 200 L
- dimensions : 80 x 60 x 59 cm
- poids à vide : 31 kg.

Caractéristiques

capacité (l)	200
poids (kg)	31
tension (v)	12

Référence	Prix HT
10008027 STATIONLUB EASY MOBIL 200L POMPE ELECTRIQUE 12V	-