

COMUS



Systèmes de peintures intumescentes en phase aqueuse (ANCORFLAMME + FINIBOIS ou ANCORFLAMME + FINIBAT) pour le classement au feu de certains supports suivant procès-verbal du C.S.T.B. : N° RA09-379

classement obtenu : « Euroclasses » B,s2-d0 sur 1 face, soit une catégorie M1 sur 1 face

supports concernés :

- avec peinture de finition FINIBOIS : tout type de panneaux de bois massifs ou reconstitués nus
- avec peinture de finition FINIBAT : supports classés A1 (béton, ciment, fibro-ciment, plâtre...) et A2,s1-d0 (plaque de plâtre cartonnée de 13 mm d'épaisseur minimum)

attention ! ANCORFLAMME doit impérativement être recouvert d'une couche de FINIBOIS ou de FINIBAT pour obtenir ce classement au feu

intérieur et extérieur abrité (pour FINIBOIS uniquement)

aspect : satiné

matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet

diluant : eau

*Produits vendus uniquement sous préconisations du commercial de secteur concerné par la demande

Caractéristiques

Référence	coloris	conditionnement (l)	désignation	Prix HT
160657	blanc	3	finibois/finibat	-
160661	teinte sur demande	3	finibois/finibat	-
200857	blanc	3	ancorflamme	-
200858	blanc	10	ancorflamme	-