

## PHANTOM



Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox, fontes aluminium, cuivre et leurs alliages  
appropriées : alliage de nickel, cobalt ou titane  
type de filetage : métrique  
angle au sommet : 60°  
trou borgne  
form C  
hélice : 40)  
entrée 2,5 filets  
longueur de coupes : 10 filets tronqués après le 5è filet  
ISO 2 6H  
coupe à droite  
tolérance: 49

## Caractéristiques

| Référence | filetage | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | pas (mm) | Prix HT |
|-----------|----------|----------------------|---------------------|----------|---------|
| 10089240  | m12      | 110                  | 17.5                | 1.75     | -       |
| 10089241  | m14      | 110                  | 20                  | 2        | -       |
| 10089242  | m16      | 110                  | 20                  | 2        | -       |
| 10089243  | m18      | 125                  | 25                  | 2.5      | -       |
| 10089244  | m20      | 140                  | 25                  | 2.5      | -       |
| 10089245  | m22      | 140                  | 25                  | 2.5      | -       |
| 10089246  | m24      | 160                  | 30                  | 3        | -       |
| 10089247  | m27      | 160                  | 30                  | 3        | -       |
| 10089248  | m30      | 180                  | 45                  | 3.5      | -       |