



TRAFIMET

Destinée aux applications intensives, elle capte les fumées directement au niveau de l'arc, contribuant à préserver la zone respiratoire du soudeur et à améliorer les conditions de travail.

Elle permet d'extraire jusqu'à 94 % de fumées de soudage.

Refroidissement liquide

Poignée ergonomique amovible

Gâchette à micro-interrupteur étanche IP67

Connecteur Euro avec raccord d'aspiration rotatif 360°

Compatible avec les consommables ERGOPLUS (hors buse de gaz).

Flexible d'aspiration protégé par gaine cuir

Conforme aux normes EN 60974-7 et ISO 21904

Caractéristiques

facteur de marche à 40°C (%)	100
longueur (m)	4
type de refroidissement	liquide

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	modèle	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Prix HT
10571080	300	250	ergofresh 300w	0,8 - 1,2	m6 – 0,8 / 1,0 / 1,2	-
10571081	500	450	ergofresh 500w	1,0 - 2,4	m8 – 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4	-
10571082	550	500	-	1,0-2,4	m8 – Ø 1,0 à 2,4 mm	-