



#### OPTIMUM

Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement  
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups  
plexis de protection sur la meule réduit les projections d'étincelles  
porte-outils robuste et réglable  
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations  
flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque  
carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration  
Dimensions (L x l x h) : 580 x 345 x 335 mm  
Poids : 21 kg  
livré de série avec meule Corindon Grain 36 et brosse épaisseur de fil : 0,3 mm.

### Caractéristiques

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| dimensions brosse ou bande (mm) | 200 x 20 x 32 |
| puissance moteur (kw)           | 0.6           |
| vitesse de rotation (tr/min)    | 2850          |

| Référence | dimensions de(s) meule(s) (mm) | tension (v) | Prix HT |
|-----------|--------------------------------|-------------|---------|
| 10537983  | 200 x 20 x 32                  | 230         | -       |
| 10537984  | 200 x 30 x 32                  | 400         | -       |