

WERA



Conçu pour un vissage sécurisé et un contrôle optimal du couple de serrage des plaquettes de coupe en carbure de tungstène

trousse textile compacte et robuste contenant :

- 1 tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed 7510 1/4" (1,0 - 3,0 Nm)
- 13 embouts extra-rigides (25 mm) :
- Torx Plus® : 7 IP, 8 IP, 9 IP, 10 IP, 15 IP
- Torx® : TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
- Hex-Plus : 2, 2,5, 3 mm

trousse textile résistante avec zone boucles au dos

bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier

réglage rapide et précis du couple, avec un mécanisme de débrayage sécurisé

5 couples de serrage disponibles : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 Nm

fonction Torque Lock permettant des serrages/desserrages illimités en mode fixe

déclic audible et tactile lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte

compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" et les douilles via adaptateur

manche Kraftform ergonomique, réduisant la fatigue et améliorant le confort d'utilisation.

Caractéristiques

composition	14 pièces
empreinte	torx - torx plus - hexagonal
n°	h2 - h2,5 - h3 - tx7 - tx8 - tx9 - tx10 - tx15 - 7 ip - 8 ip - 9 ip - 10 ip - 15

Référence		Prix HT
10560179	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED 7510/14 (JEU DE 14)	-