

**SOPPEC**

S'utilise pour les travaux courants de marquage et de repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques, repérage de réseaux enterrés.

Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois.

Capot de sécurité unique et breveté : seul capot verrouillable disponible, garantie incassable en cas de chute de 1,50 m d'un aérosol plein sur béton, sans contact avec la peinture.

Temps de séchage : 10 min à 20°C.

Pouvoir couvrant : de 2 à 4m², en fonction du couvrant souhaité et de la nature du support (couleur, porosité).

Autonomie : 100 mètres pour l'obtention du couvrant maximal. Permet de réaliser de 150 à 200 mètres de marquage en fonction de la vitesse d'application et du couvrant souhaité.

Bonne durée de marquage y compris sur supports humides : en fluo, jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV.

Le marquage du S-MARK non fluo peut durer plus longtemps.

Températures d'utilisation : -15° à 40°C.

Utilisable avec la canne de marquage et le pistolet.

Composition respectant l'Homme et l'environnement.

Produit non classé CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique).

Caractéristiques

contenance (ml)	650 brut
-----------------	----------

Référence	coloris	Prix HT
10256223	blanc	5,88 €
165857	bleu fluo	5,88 €
165858	cerise fluo	5,88 €
165855	jaune fluo	5,88 €
10256230	marron	5,88 €
165854	orange fluo	5,88 €
165853	rouge fluo	5,88 €
165856	vert fluo	5,88 €
10256222	violet	5,88 €