

**FIMM**

Combine les avantages d'un transpalette et d'une table élévatrice
pompe étanche avec limiteur de pression
équipé de 2 stabilisateurs latéraux à l'arrière assurant une stabilité maximale à partir
de 400 mm de levée
levée manuelle ou automatique grâce à une cellule de détection
descente électrique
verin hydraulique à 1 piston
contrôle des fourches, la cellule ajuste la hauteur des fourches à une hauteur de
travail adaptée et ergonomique
temporisation réglable en hauteur de 0 à 15 secondes
cellule réglable en hauteur de 825 à 1150 mm et orientable d'une portée de 400 mm
hauteur des fourches mini / maxi avec cellule photo-électrique : 300 / 780 mm
vitesse de levée chargé / à vide de position mini à maxi : 16 / 12 secondes
vitesse de descente manuelle : 10 secondes manuelle progressive
vitesse de descente en mode automatique : 0,05 / 0,08 m/s
garantie 2 ans.

Combine les avantages d'un transpalette et d'une table élévatrice

Caractéristiques

charge (kg)	1000
hauteur du sol mini/maxi (mm)	88/800
largeur extérieures fourches (mm)	560
longueur fourches (mm)	1200
poids (kg)	160

Référence		Prix HT
10531075	TRANSPALETTE ELECTRIQUE HAUTE LEVEE A NIVEAU CONSTANT 1000 KG	-