

HUCHEZ



Pour toutes applications de levage ou de traction / halage
grande capacité d'enroulement
la rationalisation extrême de leur châssis permet facilement toute adaptation à vos besoins spécifiques : longueur de tambour à la demande (options), interrupteur de mou de câbles et rouleau presse-câble facilement adaptables
fixation verticale possible
pour l'industrie et le B.T.P.
moteur 1 vitesse triphasé 400 V - 50 Hz (IP 54)
coffret électrique très basse tension étanche comprenant :
- contacteurs
- transformateurs 24 V
- disjoncteur thermique
- boîte à bouton débrochable avec 3 m de câble réducteurs :
- roue bronze et vis à bain d'huile pour les modèles de 300 à 1500 Kg
- couple conique et engrenage droit pour les modèles de 2000 à 7500 Kg
- réducteur secondaire par engrenage sous capot
en halage : tambour débrayable manuellement à vide
3 longueurs de tambours au choix.

Caractéristiques

nombre de couches	4
-------------------	---

Référence	capacité de câble (m)	force à la 1ère couche (kg)	force à la couche supérieure (kg)	Ø du câble (mm)	poids (kg)	puissance moteur (kw)	vitesse max (m/min)	Prix HT
19541	145	-	1600	11,5	250	3	7	-
19542	180	4220	3300	15,8	560	4	7	-
19543	240	6400	5000	18	760	4	5	-