

SIDAMO



Tête pivotante à 45° à gauche et à droite
 étau à serrage rapide
 double étau anti-bavure
 mors mobile pour coupe à 45° à droite
 carter de protection de fraise scie amovible
 système de lubrification de la fraise scie par pompe
 transmission par réducteur à bain d'huile
 bâti en fonte aciérée
 bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
 commandes très basse tension 24 v
 arrêt coup de poing à accrochage
 sélecteur de vitesses
 isolation électrique ip 54
 tronçonnage sous lubrification de profilés métalliques
 livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm
 puissance (kW): 0.75 / 0.9
 alimentation (v): 400 v tri
 vitesse de rotation (tr/min): 45 / 90
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 75
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 65
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 90 x 50
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 65
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 55
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 60 x 50
 ouverture d'étau (mm): 100
 hauteur de travail (mm): 955
 dimension de la lame carbure: 250 x 2 x 32
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 60 x 50
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 65
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 55.

Caractéristiques

modèle	ts 250
--------	--------

Référence		Prix HT
164331	TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 250	-