



VIRFOLLET ET CIE

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à c'9cur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Référence		Prix HT
10527597	UNION MFJT CONIQUE NOIR 15 X 21 1/2" FIG. 341 N	-
10527596	UNION MFJT CONIQUE NOIR 12 X 17 3/8" FIG. 341 N	-
10527598	UNION MFJT CONIQUE NOIR 20 X 27 3/4" FIG. 341 N	-
10527599	UNION MFJT CONIQUE NOIR 26 X 34 1" FIG. 341 N	-
10527600	UNION MFJT CONIQUE NOIR 33 X 42 1 1/4" FIG. 341 N	-
10527601	UNION MFJT CONIQUE NOIR 40 X 49 1 1/2" FIG. 341 N	-
10527602	UNION MFJT CONIQUE NOIR 50 X 60 2" FIG. 341 N	-
10527603	UNION MFJT CONIQUE NOIR 66 X 76 2 1/2" FIG. 341 N	-
10527604	UNION MFJT CONIQUE NOIR 80 X 90 3" FIG. 341 N	-