

VINCO



Construction monobloc soudée en tôle d'acier ép.0,7mm (pour répondre aux critères de la norme NF Environnement).

Socle à fond plat. Perforations à l'arrière du fond pour permettre l'évacuation des poussières et liquides.

Portes sur paumelles soudées, ouverture à 180°.

Portes indégondables en position ouverte et fermée.

Fermeture des portes amortie par 2 butées pour l'insonorisation.

2 trous dans le double repli de la porte pour permettre l'évacuation des poussières et liquides.

Aération «design» en respect des normes (surface d'au moins 60cm², taille des orifices inférieure à 8mm).

Etagère avec tube support-cintre diamètre 16mm.

2 patères fixes supportant chacune 10kg + 1 tringle, l'ensemble supportant 30kg.

Tablette haute libérant un espace supérieur H.30cm permettant de poser un casque de moto, par exemple (sur industrie salissante), charge utile : 30kg.

Niveau de résistance à l'effraction : classe C (dès la fermeture 1 point), selon la norme NF D65-760 partie 2, soit le niveau de performance le plus élevé possible. Cette classe C garantit que les portes des vestiaires ne s'ouvrent pas sous plusieurs contraintes : traction supérieure testée à plus de 70kg, efforts de rotation sur les morillons, ouverture forcée avec outils.

Il s'agit donc de l'assurance d'une sécurité maximale (inviolabilité de la porte).

Porte-étiquette embouti, pour identification de la case (étiquette non fournie).

Option : miroir H.12 x L.8cm (fixation adhésive)

Caractéristiques

profondeur (mm)	500
-----------------	-----

Référence	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de cases	Prix HT
10547055	1800	400	1	-
10547056	1800	800	2	-
10547057	00	1200	3	-