

**ACTON**

Empreinte Pozidriv  
perce seulement l'aluminium.



**Caractéristiques**

|          |     |
|----------|-----|
| boîte de | 200 |
|----------|-----|

| Référence | epaisseur tête k (mm) | longueur (mm) | Ø (mm) | Ø tête (mm) | Prix HT |
|-----------|-----------------------|---------------|--------|-------------|---------|
| 151414    | 2,1                   | 13            | 3,5    | 6,8         | -       |
| 151415    | 2,1                   | 13            | 3,9    | 6,8         | -       |
| 151419    | 2,5                   | 13            | 4,2    | 8,1         | -       |
| 151416    | 2,3                   | 16            | 3,9    | 7,5         | -       |
| 151420    | 2,5                   | 16            | 4,2    | 8,1         | -       |
| 151417    | 2,3                   | 19            | 3,9    | 7,5         | -       |
| 151421    | 2,5                   | 19            | 4,2    | 8,1         | -       |
| 151418    | 2,3                   | 25            | 3,9    | 7,5         | -       |
| 151422    | 2,5                   | 25            | 4,2    | 8,1         | -       |
| 151423    | 2,5                   | 32            | 4,2    | 8,1         | -       |
| 151424    | 3,0                   | 25            | 4,8    | 9,5         | -       |
| 151425    | 3,0                   | 32            | 4,8    | 9,5         | -       |
| 151426    | 3,0                   | 38            | 4,8    | 9,5         | -       |
| 151427    | 3,0                   | 50            | 4,8    | 9,5         | -       |