

MAKITA



Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi
protection de la machine contre les poussières optimisée
nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier
dévissage possible sans ôter le nez
mâchoires de stabilisation pour un vissage parfaitement dans l'axe pendant l'enfoncement
construction équilibrée pour une utilisation à une main
débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série
adaptée aux vissages au mur comme au sol
ergonomie Soft Grip
système à passage libre pour retirer le ruban par le haut
molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de vissage
capacité vis plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
emmanchement d'embouts hex. 1/4"
taux de vibration : 2,5 m/s²
pression sonore : 84 dBA
puissance sonore : 95 dBA
dimensions (L x l x h) : 400 x 75 x 243 mm
poids net : 2 Kg
cordon d'alimentation de 4 m
livrée en coffret avec 3 embouts de vissage PH2 157 mm, crochet.

Caractéristiques

longueur de câble (m)	4
modèle	6843
poids (kg)	2,00
puissance absorbée (w)	6843
vitesse à vide (tr/min)	0-6000

Référence		Prix HT
111501	VISSEUSE AUTOMATIQUE 470W 6843	-